


Grundfos SOLOLIFT2 C-3

C-3 nadaje się do pompowania ścieków szarych o temperaturach do 90 °C z (profesjonalnych) pralek, zmywarek, zlewów kuchennych, wanien, umywalk lub natrysków.



- Mocny agregat z nastawialnym poziomem włączania
- Łatwa i czysta obsługa serwisowa
- Bardzo kompaktowa budowa

Dane techniczne

Przyłącza	dla pralki, zmywarki, natrysku, wanny, zlewu kuchennego, bidetu lub umywalki
Zużycie energii	640 W
Napięcie zasilania	1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz
Masa netto	6,6 kg
Temperatura cieczy	75 °C ciągła (90 °C do 30 min)
Prąd znamionowy	3,1 A
Wydajność	maks. 204 l/min
Ciśnienie systemowe	maks. 8,5 m
Przewód zasilający	1,2 m, 0,75 mm ²
Poziomy Zał. i Wyt.	Zał.: 65 mm nad dnem Wyt.: 35 mm nad dnem
Tryb pracy	S3 - 50 % - 1 min (30 s - wt., 30 s - wyt.)
Rury - dopływ	średnice 32/36/40/50 mm
Rury - odpływ	średnice 22/25/28/32/36/40 mm

